

63 Series

Designación				Dimensiones principales (mm)					Clasificaciones de carga básicas (N)		Clasificaciones de carga básicas {kgf}		Clasificaciones de velocidad (rpm)			Dimensiones de pilar y filete (mm)							Peso (gramos)		
Con shield	De tipo abierto	Con junta VV	Con sello DD	re:	RE:	SI:	B1	r(min)	cr	cor	cr	cor	Grasa		Aceite	da(min)	dB(máx.)	Papá (máximo)	Db(min)	ra(máx.)	rb(máx.)	De tipo abierto	Con shield		
													ZZ	D-D	z										
633	633ZZ	-	-	3	13	5	5	0.2	1300	485	133	49	40000	-	48000		4.6	6	11.4	11.3	0.2	0.2	3.38	3.33	
634	634ZZ1	-	-	4	16	5	5	0.3	1730	670	177	68	36000	-	43000		6	7.5	14	13.8	0.3	0.3	5.24	5.21	
635	635ZZ1	635VV	635DD	5	19	6	6	0.3	2340	885	238	90	32000	30000	40000		7	8.5	17	16.5	0.3	0.3	8.56	8.34	
636	636ZZ	636VV	636DD	6	22	7	7	0.3	3300	1370	335	140	30000	28000	36000		8	10.5	20	19	0.3	0.3	14	14	
637	637ZZ1	637VV	637DD	7	26	9	9	0.3	4550	1970	465	201	28000	22000	34000		9	12.8	24	22.8	0.3	0.3	24	25	
638	638ZZ1	638VV	638DD	8	28	9	9	0.3	4550	1970	465	201	28000	22000	34000		10	12.8	26	22.8	0.3	0.3	28.3	28.6	
639	639ZZ	639VV	-	9	30	10	10	0.6	5100	2390	520	244	24000	-	30000		13	16.1	26	25.6	0.6	0.6	36.5	36	